

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Стол Levtronic EN60x40 2 дверный

**Модель:** TP13/1FH-710 **Код:** T30201000801



### Технические данные

<b>Столешница:</b>	Без столешницы
<b>Максимальная вместимость:</b>	14 противней EN60x40
<b>Вместимость брутто:</b>	389 lt
<b>Диапазон температур:</b>	-6°+40°C
<b>Вентиляция:</b>	25% - 100%
<b>Влажность:</b>	45% - 95% с увлажнителем
<b>Увлажнитель:</b>	Включая
<b>Холодильный агрегат:</b>	С встроенным агрегатом
<b>Климатический класс:</b>	5
<b>Фреон:</b>	R290
<b>Оттайка:</b>	Оттайка горячим газом
<b>Высота корпуса:</b>	710 mm
<b>Клапан:</b>	Поставляется с соленоидом
<b>Габариты:</b>	1450×800×850 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	1545×900×998 mm
<b>Вес брутто:</b>	150 Kg
<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Общ. электр. мощность:</b>	1500 W
<b>Потребляемый ток:</b>	6,9 A
<b>Холод. Мощность:</b>	565 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C конд. +55°C

### Характеристики

<b>Функции:</b>	Отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл и хранение
<b>Базовая комплектация:</b>	8 направляющих EN60x40
<b>контроль:</b>	4,3 "сенсорный экран с портом USB
<b>Двери:</b>	2 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
<b>Внутренние углы:</b>	Округлые для легкой чистки
<b>Ручка:</b>	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
<b>Направляющие и стойки:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Ножки:</b>	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
<b>Cosmo:</b>	Система дистанционного управления Wi-Fi

## Аксессуары и модификации

Испарителя из нерж.стали
Напряжение 60 Гц
Другое напряжение
Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50
Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм
Решётка из нержавеющей стали EN60x40
Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
Пара направляющих типа L 605 мм
Серийный интерфейс, кабель RS485
Штекер IP44 с крышкой
Съемный цоколь-подставка EN H 50 мм 2д
Съемный цоколь-подставка EN H 100 мм 2д
Съемный цоколь-подставка EN H 150 мм 2д

### COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это технология wi-fi, позволяющая подключать, обновлять и контролировать холодильные агрегаты LEVTRONIC со смартфонов. LEVTRONIC также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого агрегата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

\*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

## Технический чертеж

<b>A:</b> Выход кабеля питания	<b>B:</b> Слив конденсата	<b>D:</b> Циркуляция воздуха
<b>G:</b> Направляющие и стойки	<b>J:</b> Автоматическое испарение конденсата	<b>W:</b> Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.