



Клиент _____ Количество _____
Проект _____ Позиция _____

Шкаф Smart 600

Модель: A60/1NE **Код:** A12060100101

Технические данные

Марка:	Coldline
Дизайн:	Холодильные шкафы
Вместимость брутто:	512 lt
Диапазон температур:	0°+10°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	B
Индекс EER:	26,3
Годовое потребление:	358 kW/h annum
Потребление 24 часа:	0,98 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290
Оттайка:	Автоматическая оттайка выключением
Термостатический клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	740×715×2085 mm
Габариты в упаковке:	835×830×2144 mm
Вес нетто:	120 Kg
Вес брутто:	130 Kg
Холод. Мощность:	Испарител. -10°C конд. +55°C
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Общ. электр. мощность:	220 W
Потребляемый ток:	1,0 A

Характеристики

Базовая комплектация:	3 направляющих для полок 53x53 cm, 3 полки с пластиковым покрытием 53x53 cm, замок с ключом
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	1 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	ПВХ
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм

Аксессуары и модификации

Напряжение 60 Гц

Другое напряжение

Двойная дверь Smart

Рама для установки на плиточный цоколь

4 Вращающиеся колеса с тормозами

4 вращающиеся колеса из нержавеющей стали с тормозами, h 128 мм

Светодиодная подсветка 1-дверной модели

Решетка с пластиковым покрытием 53x53

Пара направляющих типа C 505 мм

Серийный интерфейс, кабель RS485


Комплект подключения Cosmo

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega gli armadi Smart ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

Технический чертеж



A: Выход кабеля питания

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.